

# ASR

## SIERRAS CIRCULARES EN HSS

Sierras circulares de acero hss con dientes fijos o variables, utilizables en cortadores lentos, sierras automáticas para cortar tubos, perfiles y acero sólido. Posibilidad de recubrimientos térmicos en todas las hojas producidas (tin, tcn, tialn) de acuerdo con el tipo de material de trabajo.

### HSS CIRCULAR SAWBLADES

*Circular saw blades made in high speed steel with fixed or variable toothings, useful on slow cutting off machines, automatic sawing machines for steel tubes, solids and profiles cutting.*

*Possibility of heat coating on all produced saw blades (tin, tcn, tialn), according to material to be worked.*



DIÁMETRO DIAMETER	ESPESOR THICKNESS	AGUJERO HOLE	DIENTES TEETH	CÓDIGO CODE
200	1,0	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	1,2	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	1,5/1,6	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	1,8	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	2,0	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	2,5	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
225	1,2	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	1,5/1,6	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	1,8	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	1,9/2,0	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	2,5	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-320	ASR.
250	1,0	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	1,2	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	1,5/1,6	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	2,0	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	2,5	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	3,0	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250	ASR.
275	1,6	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
275	2,0	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
275	2,5	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
275	3,0	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
300	1,6	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
300	2,0	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
300	2,5	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
300	3,0	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
315	1,6	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	2,0	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	2,5	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	3,0	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	3,5	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.

a petición: otras medidas/other sizes: on request

DIÁMETRO DIAMETER	ESPEJOR THICKNESS	AGUJERO HOLE	DIENTES TEETH	CÓDIGO CODE
325	2,0	32/40	80-100-110-128-150-170-190-200-220-250-320	ASR.
325	2,5	32/40	80-100-110-128-150-170-190-200-220-250-320	ASR.
325	3,0	32/40	80-100-110-128-150-170-190-200-220-250-320	ASR.
350	1,8	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	2,0	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	2,5	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	3,0	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	3,5	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
370	2,5	32/40	70-80-90-110-120-140-160-190-210-220-260-280	ASR.
370	3,0	32/40	70-80-90-110-120-140-160-190-210-220-260-280	ASR.
370	3,5	32/40	70-80-90-110-120-140-160-190-210-220-260-280	ASR.
400	2,5	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
400	3,0	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
400	3,5	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
400	4,0	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
425	2,5	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
425	3,0	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
425	3,5	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
425	4,0	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
450	2,5	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
450	3,0	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
450	3,5	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
450	4,0	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
500	3,0	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.
500	3,5	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.
500	4,0	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.
500	5,0	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.

a petición: otras medidas/other sizes: on request